

Stetoscopio amagnetico

Questo leggero stetoscopio non magnetico è con un diaframma di contatto non freddo di elevata sensibilità.

Questa unità è stata progettata esclusivamente per uso in campi magnetici elevati.

Sono anche disponibili stetoscopi a perdere.



Codice:	Descrizione:
EBB001	stetoscopio non magnetico

Laringoscopio amagnetico

Manico non magnetico a fibra ottica con batteria e bulbo. Disponibile grande assortimento di palette.

Codice:	Descrizione:
EBB002	manico non magnetico di laringoscopio standard con batteria e bulbo

EBB003	2 batterie a basso campo magnetico
--------	------------------------------------



Disponibili palette non magnetiche

AM MAC: 0, 1, 2, 3, 3.5, 4

ENG MAC: 1, 2, 3, 4

MILLER 0, 1, 2, 3, 4



Manometro calibrabile di pressione sanguigna

Calibrazione completa 300 mm/HG su un supporto portatile. Tubo di cartuccia calibrato individualmente, montato in modo elastico e completamente a recesso in una scala di alluminio. Numeri permanenti, facili da leggere, su scala nera anodizzata. Il sistema di gonfiaggio include una sacca di lattice con controllo Air-Flo e tubo con bracciale standard per adulto. Anche disponibile come unità da tavolo. L'unità montata sul palo è disponibile anche con cestello non magnetico per supportare l'insieme di bulbo e bracciale.

Montata sul solido palo di acciaio inossidabile 304 con base presso fusa a cinque ruote. Misure 160 cm x 61 cm, calibrabile con intervallo di 121,9 cm. Altre misure di bracciale sono disponibili su richiesta.

Codice:	Descrizione:
EBA021	manometro non magnetico, calibrabile, al mercurio - montato su palo
EBA022	manometro non magnetico, calibrabile, al mercurio - modello da tavolo
EBA023	bracciale pressione sanguigna adulto Large
EBA024	bracciale pressione sanguigna adulto extra Large
EBA025	bracciale pressione sanguigna bambino
EBA026	bracciale pressione sanguigna neonato
EBA027	bracciale pressione sanguigna (coscia) femorale



Metal detector

Rivelatore di metalli ad elevata sensibilità leggero ed ergonomico.

- Dimensioni: Lunghezza 406 mm - Larghezza 78 mm Spessore 35 mm
- Alimentazione: Batterie alcaline da 9V o batterie Nicad ricaricabili. Durata batterie con unità in stand-by 80 ore.
- Segnalatore acustico e luminoso (led).
- Indicatore luminoso (led lampeggiante) e sonoro di basso livello residuo della batteria.
- Peso: 400 gr.
- Regolazione della sensibilità nel caso di utilizzo in ambienti con elevate masse metalliche.



Codice: EAB035 **Descrizione:** Metal detector. Dim. 42x8,3x4,5 cm

Cartello segnaletico

Cartello segnaletico campo magnetico ed alta frequenza con simbologia di rischio.



Codice: EAB030 **Descrizione:** Cartello segnaletico. Misure: cm 50x70

Estintore

Estintore a "CO2" da kg. 5 amagnetico omologato D.M 20/12/82 per classi di fuoco "89 BC" Misure: 72x26x15 Ø cm - Peso: kg 15



Codice: EAB040 **Descrizione:** Estintore a "CO2" da kg. 5 amagnetico